

Spray-Matic 1.25 P/N

Top Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch

Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 Liter

Füllinhalt, transparent

- Aktueller Füllstand jederzeit ablesbar

Chemisch beständige Viton Dichtungen

- Erlaubt den Einsatz verschiedenster Chemikalien

Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf

- Für die Sicherheit des Anwenders und zur schnellen Entlüftung

Ergonomische und effiziente Handpumpe

- Ermöglicht ein effizientes und kraftschonendes Aufpumpen

Grosse Einfüllöffnung

- Erleichtert das Befüllen und Reinigen des Gerätes

Regulier- und schwenkbare Messingdüse

(Spray-Matic 1.25 P)

- Komfortables Sprühen mit einstellbarem Sprühbild

Flachstrahldüse aus Messing (Spray-Matic 1.25 N)

- Regelmässiges Sprühbild ohne Tropfenbildung ideal für gleichmässige Flächenbenetzungen

Typische Birchmeier Merkmale

- Sehr gute Standfestigkeit mit 4 Punktabstützung
- Ergonomischer geschlossener Handgriff
- Geschütztes Überdruckventil (auch zur Schnellentlüftung)
- Sicherheitsarretierung gegen ungewolltes Sprühen

Zusätzliche Langlebigkeit

- Ventilstange aus Messing für exaktes Sprühen und lange Lebensdauer

Vielseitiges Zubehörprogramm und 10 Jahre Ersatzteilgarantie

- Optimale Anpassung an Anwendungen und garantierte lange Lebensdauer



Flachstrahldüse Messing (Spray-Matic 1.25 N)

Messingventilstange



Anwendungsbeispiele:

Spray-Matic 1.25 P für alle Anwendungen in Spray-Reinigung und Vorbehandlung, Bodenpflege, Teppich- und Polsterreinigung, Fleckenentfernung, Mobiliar und Pflanzenpflege, Moosbeseitigung, für Fahrzeug-Innenpflege, entfernen von Graffiti usw.

Spray-Matic 1.25 N für alle mineralölbasierenden Produkte, Schalöl, Schmier- und Trennmittel im Bau, Autogewerbe und in der Metallindustrie



Produkt	Artikel-Nr.
Spray-Matic 1.25 P weiss / 5 Stück pro Box	11613504
Spray-Matic 1.25 N weiss / 5 Stück pro Box	11815801
Zubehör	
Verlängerung 26 cm biegsam, fix	11647701
Verlängerung 40 cm biegsam, soft	11647702
Verlängerung 80 cm biegsam, soft	11647703



Anwendungsmatrix

Erhältlich auch als:

Chemische Produkte	Spray-Matic 1.25 P	Spray-Matic 1.25 N	Clean-Matic 1.25 P	Clean-Matic 1.25 E
Sprayversion	11613504	11815801	11664701	11815301
Schaumversion			11699501	11815311
● gut geeignet ○ beschränkt geeignet				
Säuren Autogewerbe + Industrie			●	○
Säuren Reinigung + Hygiene			○	●
Lösungsmittel	●	●	●	○
Alkalische Produkte	○		●	●
Alkohohaltige Produkte	○	○	○	○
Chlorhaltige Produkte			○	○
Mineralöle	○	●	○	
Technische Daten				
Behältermaterial + Farben	PE weiss	PE weiss	PE weiss	PE weiss
Dichtungen	FPM Viton	FPM Viton	FPM Viton	E-Spezial
Pumpenkopf	PP	PA	PP	PP
Ventilstange + Federn	Messing + Federstahl	Messing + Federstahl	Säurebeständiger Edelstahl (beides)	Säurebeständiger Edelstahl (beides)
Düsentyp	Regulier- und schwenkbare Düse	Flachstrahldüse	Flachstrahl- bzw. Schaumdüse	Flachstrahl- bzw. Schaumdüse
Düsenmaterial	Messing	Messing	Kunststoff mit Edelstahlkern	Spezialkunststoff
Leergewicht	0.4 kg			
Abmessungen	H 30 cm, ø 12 cm			
Behältervolumen	1.6 Liter			
Max. Füllvolumen	1.25 Liter			
Max. Betriebsdruck	2 bar			
Max. Betriebstemperatur	30 °C			
Min. Betriebstemperatur	5 °C			

Weitere Birchmeier-Produkte für den universellen und industriellen Bereich



02/2008/121/D